

Клапан безопасности

Серия ISV



НАЗНАЧЕНИЕ:

Контроль давления в емкостях
при производстве пищевых продуктов.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон регулировки давления срабатывания	0,5...6 Бар
Номинальный диаметр	DN25 – DN100
Корпус	нержавеющая сталь 304/316
Уплотнения	EPDM, совместимый с пищевыми продуктами, или Металл – Металл
Температура среды	от –10°C до +120°C
Среда	жидкая или парообразная (пар)
Присоединение	DIN, под приварку, Clamp, прочие – по запросу

КОДИРОВКА

ISV	–	2026	–	25	S
-----	---	------	---	----	---

ISV	КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ			
2026	ПРИСОЕДИНЕНИЕ / УПРАВЛЕНИЕ 2026 – резьбовое присоединение BSPP резьба трубная 2027 – DIN 11851 2028 – DIN отверстие сброса в атмосферу			
25	РАЗМЕР DN 25 – 25 мм 32 – 32 мм 40 – 40 мм 50 – 50 мм 65 – 65 мм 80 – 80 мм 100 – 100 мм			
S	УПЛОТНЕНИЯ E – EPDM M – Me-Me			